

Podklady



Pevné a
nerovné/
drsňé



Pevné a
hladké/
rovné



Nerovné a
uvolněné



Měkké a
choulostivé

Popis:

- Kola série LRS s hřídelkou:
- Disk z ocelového plechu nebo z plastu
- Kluzné nebo kuličkové ložisko






Vlastnosti:

- Šetrné k podkladu
- Tlumí vibrace
- Nízký valivý odpor na nerovném podkladu
- K dispozici v provedení, které nezanechává stopy
- (Staré označení: R)

Upozornění:

Je nezbytné dodržovat a pravidelně kontrolovat uvedené hodnoty tlaku vzduchu (v barech).



Samostatná kola	 Průměr kola mm	 Šířka kola mm	 Průměr otvoru pro osu mm	 Délka náboje mm	Nafukovací kola Palce	Tloušťka pláště Počet vrstev	Huštění Bary	Profil pláště	 Nosnost kg
LRS1-400-100-100-G17-AM Id. č.: 0022973	400	100	17	100	15 3/4 x 4	Dvě vrstvy	2	S drážkami	250
LRS2-400-100-100-G17-AM Id. č.: 0013318	400	100	17	100	15 3/4 x 4	Dvě vrstvy	2	S kostkami	250
LRS1-400-100-97-K15-AM Id. č.: 0022972	400	100	15	97	15 3/4 x 4	Dvě vrstvy	2	S drážkami	250
LRS1-400-100-128-G10-AM Id. č.: 0022974	400	100	10	128	15 3/4 x 4	Dvě vrstvy	2	S drážkami	250
LRK1-400-100-130-R20-AM Id. č.: 0029248	400	100	20	130	15 3/4 x 4	Dvě vrstvy	2,5	S drážkami	150



„Kola s osou pro stavební kolečka“

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.