


# Elastický polyuretan // Vidlice pro vysoké zatížení IG // Do 900 kg



## Popis:

- Pojezdová kola série IG:
- Zesílená vidlice z pozinkovaného ocelového plechu
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem a tvrzenými ložiskovými pánvemi, s těsněním
- Možnost dodatečného mazání
- Vidlice bez středového čepu
- (Staré označení: LV)



Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Rozteč otvorů mm	Průměr otvorů mm	Nosnost kg
L-IG-EPUA-100-K-3 ID: 0040382	L-IG-EPUA-100-K-3-DSV ID: 0040387	B-IG-EPUA-100-K ID: 0040392	100	30	127	40	105 × 80	80 × 60	9	200
L-IG-EPUA-125-K-3 ID: 0040383	L-IG-EPUA-125-K-3-DSV ID: 0040388	B-IG-EPUA-125-K ID: 0040393	125	40	178	50	135 × 110	105 × 75	11	300
L-IG-EPUA-160-K-3 ID: 0040384	L-IG-EPUA-160-K-3-DSV ID: 0040389	B-IG-EPUA-160-K ID: 0040394	160	50	215	53	135 × 110	105 × 75	11	500
L-IG-EPUA-200-K-3 ID: 0040385	L-IG-EPUA-200-K-3-DSV ID: 0040390	B-IG-EPUA-200-K ID: 0040395	200	50	245	65	135 × 110	105 × 75	11	700
L-IG-EPUA-250-K-3 ID: 0040386	L-IG-EPUA-250-K-3-DSV ID: 0040391	B-IG-EPUA-250-K ID: 0040396	250	50	297	67	135 × 110	105 × 75	11	900

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.