


PA 6-G // Vidlice pro velmi vysoké zatížení HS // Do 5000 kg



Popis:

- Pojezdová kola série HS:
- Velmi robustní ocelová svařovaná konstrukce
- Ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vody
- S maznicí, přišroubováno a zajištěno přivařeným, velice stabilním středovým čepem, přišroubovaná osa kola
- Vidlice do průměru kola 150 mm pozinkována, od průměru kola 200 mm nalakována na černo
- (Staré označení: LPSX/BPSX)



| Kola s otočnou vidlicí | Kola s pevnou vidlicí | Průměr kola mm | Šířka kola mm | Vestavná výška mm | Vyložení kola s otočnou vidlicí mm | Velikost destičky mm | Rozteč otvorů mm | Průměr otvorů mm | Nosnost kg |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|
| L-HS-GPA-080-K-3 ID: 0028578 | B-HS-GPA-080-K ID: 0028585 | 80 | 40 | 125 | 45 | 135 × 110 | 105 × 80 | 11 | 1 000 |
| L-HS-GPA-100-K-3 ID: 0028579 | B-HS-GPA-100-K ID: 0028586 | 100 | 40 | 145 | 50 | 135 × 110 | 105 × 80 | 11 | 1 250 |
| L-HS-GPA-125-K-3 ID: 0028580 | B-HS-GPA-125-K ID: 0028587 | 125 | 55 | 170 | 50 | 135 × 110 | 105 × 80 | 11 | 1 750 |
| L-HS-GPA-150-K-3 ID: 0028581 | B-HS-GPA-150-K ID: 0028588 | 150 | 55 | 205 | 65 | 175 × 140 | 140 × 105 | 14 | 2 500 |
| L-HS-GPA-200-K-3 ID: 0028582 | B-HS-GPA-200-K ID: 0028589 | 200 | 55 | 255 | 65 | 175 × 140 | 140 × 105 | 14 | 3 000 |
| L-HS-GPA-200-K-3-B80 ID: 0028583 | B-HS-GPA-200-K-B80 ID: 0028639 | 200 | 80 | 280 | 75 | 255 × 200 | 210 × 160 | 18 | 4 500 |
| L-HS-GPA-250-K-3 ID: 0028584 | B-HS-GPA-250-K ID: 0028590 | 250 | 65 | 380 | 110 | 400 × 300 | 340 × 240 | 26 | 5 000 |



S brzdou kola

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.