









Popis:

- Pojezdová kola série HS:
- Velmi robustní ocelová svařovaná konstrukce
- Ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vody
- S maznicí, přišroubováno a zajištěno přivařeným, velice stabilním středovým čepem
- Přišroubovaná osa kola
- Vidlice do průměru kola 150 mm pozinkována, od průměru kola 200 mm nalakována na černo
- (Staré označení: LPSX/BPSX)



Kola s otočnou vidlicí	Kola s pevnou vidlicí	 Průměr kola mm	 Šířka kola mm	 Vestavná výška mm	 Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	 Velikost destičky mm	 Rozteč otvorů mm	 Průměr otvorů mm	 Nosnost kg
L-HS-ST5-100-K-3 ID: 0028597	B-HS-ST5-100-K ID: 0028603	100	40	145	50	135 × 110	105 × 80	11	1 700
L-HS-ST5-125-K-3 ID: 0028598	B-HS-ST5-125-K ID: 0028604	125	55	170	50	135 × 110	105 × 80	11	1 750
L-HS-ST5-150-K-3 ID: 0028599	B-HS-ST5-150-K ID: 0028605	150	55	205	65	175 × 140	140 × 105	14	3 000
L-HS-ST5-200-K-3 ID: 0028600	B-HS-ST5-200-K ID: 0028606	200	55	255	65	175 × 140	140 × 105	14	3 000
L-HS-ST5-200-K-3-B80 ID: 0028601	B-HS-ST5-200-K-B80 ID: 0028607	200	80	280	75	255 × 200	210 × 160	18	6 000
L-HS-ST5-250-K-3 ID: 0028602	B-HS-ST5-250-K ID: 0028608	250	65	380	110	400 × 300	340 × 240	26	10 000

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.