



Popis:

- Pojezdová kola série IV:
- Standardní nerezová vidlice
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Všechny vestavěné díly jsou odolné proti korozi a kyselinám
- (Staré označení: RFL/...)



Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Rozteč otvorů mm	Velikost otvorů pro šrouby mm	Nosnost kg
L-IV-TPBK-080-K-3 ID: 0024999	L-IV-TPBK-080-K-3-DSN ID: 0025000	B-IV-TPBK-080-K ID: 0025001	80	30	108	32	100 × 80	80 × 60	9	80
L-IV-TPBK-100-K-3 ID: 0025002	L-IV-TPBK-100-K-3-DSN ID: 0025003	B-IV-TPBK-100-K ID: 0025004	100	30	128	32	100 × 80	80 × 60	9	90
L-IV-TPBK-125-K-3 ID: 0025005	L-IV-TPBK-125-K-3-DSN ID: 0025006	B-IV-TPBK-125-K ID: 0025007	125	35	155	32	100 × 80	80 × 60	9	100
L-IV-TPBK-160-K-3 ID: 0027486	L-IV-TPBK-160-K-3-DSN ID: 0027488	B-IV-TPBK-160-K ID: 0027490	160	40	197	52	130 × 106	105 × 80	11	180
L-IV-TPBK-200-K-3 ID: 0027487	L-IV-TPBK-200-K-3-DSN ID: 0027489	B-IV-TPBK-200-K ID: 0027491	200	50	240	49	130 × 106	105 × 80	11	220



-1 (vidlice se středovým upevňovacím otvorem)



1-DSN (vidlice se středovým upevňovacím otvorem a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.