


Popis:

- Pojezdová kola série IV:
- Standardní nerezová vidlice
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Všechny vestavěné díly jsou odolné proti korozi a kyselinám
- (Staré označení: RFL/...)



Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Rozteč otvorů mm	Velikost otvorů pro šrouby mm	Nosnost kg
L-IV-PALB-080-G-3 ID: 0023393	L-IV-PALB-080-G-3-DSN ID: 0023398	B-IV-PALB-080-G ID: 0023284	80	30	108	32	100 × 80	80 × 60	8	130
L-IV-PALB-100-G-3 ID: 0022222	L-IV-PALB-100-G-3-DSN ID: 0022202	B-IV-PALB-100-G ID: 0023286	100	35	128	32	100 × 80	80 × 60	8	130
L-IV-PALB-125-G-3 ID: 0022218	L-IV-PALB-125-G-3-DSN ID: 0023406	B-IV-PALB-125-G ID: 0023289	125	35	155	32	100 × 80	80 × 60	10	130
L-IS-PALB-125-G-3-GP ID: 0022214	L-IS-PALB-125-G-3-DSN-GP ID: 0022208	B-IS-PALB-125-G-GP ID: 0023288	125	36	160	47	134 × 110	105 × 80	10,5	250
L-IV-PALZ-160-G-3 ID: 0023419	L-IV-PALZ-160-G-3-DSN ID: 0023422	B-IV-PALZ-160-G ID: 0023292	160	40	197	52	130 × 106	105 × 80	12	270
L-IV-PALB-200-G-3 ID: 0023423	L-IV-PALB-200-G-3-DSN ID: 0023426	B-IV-PALB-200-G ID: 0023294	200	50	240	49	130 × 106	105 × 80	12	270



-1 (vidlice se středovým upevňovacím otvorem)



1-DSN (vidlice se středovým upevňovacím otvorem a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.